



# LOGIFLEX

## ELFS 1001-1201 Longérons Encadrants



Solution mobile

### FLEXIBILITÉ ET EFFICACITÉ POUR LA MANUTENTION DE TOUT TYPE DE PALETTES

Le gerbeur à longerons encadrants Logiflex est un outil révolutionnaire qui propose une solution complète pour la manutention de tous types de palettes, y compris les palettes fermées. Sa conception robuste et ses fonctionnalités avancées en font un choix idéal pour les environnements de travail exigeants.

Le Logiflex à longerons encadrants permet de transporter, lever et manipuler des charges avec une grande précision et une efficacité optimale. Sa large gamme d'accessoires disponibles en option offre une flexibilité accrue pour répondre à des besoins spécifiques.

Le design du Logiflex met l'accent sur la sécurité et le confort de l'opérateur. L'appareil peut être adapté à chaque utilisateur grâce à ses réglages personnalisés, et le diamètre de prise du timon a été étudié pour réduire les douleurs aux poignets et aux épaules.

De plus, le Logiflex est conçu pour minimiser l'impact sur l'environnement et les biens. Ses angles arrondis et sa construction robuste protègent les palettes et les surfaces environnantes contre les dommages.



DÉPLACER



SOULEVER

### Options, accessoires et avantages

- Technologie AC (Curtis Controller)
- Contrôle de la vitesse
- Ecran de protection transparent
- Protèges-pieds
- Timon ergonomique
- Fourches réglables
- Frein moteur



## Exemples d'utilisation

GARANTIE  
1 AN | CE



## Caractéristiques

Caractéristiques	Réf	ELFS	ELFS	ELFS	ELFS	ELFS	ELFS	ELFS	ELFS	ELFS	ELFS	ELFS	
Fourches réglables		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Capacité en kg		1000	1000	1200	1200	1200	1200	1000	1000	1000	1000	1000	
Hauteur de levée - fourches : recouvrantes/pleines	h3	890 /870	1620 /1600	890 /870	1170 /1150	1370 /1350	1570 /1550	1880 /1860	2020 /2000	2420 /2400	2820 /2800	3270 /3250	
Longueur des fourches	l	600, 800, 1067, 1150, 1520			1067, 1200			600, 800, 1067, 1150, 1520				1067, 1150, 1520	
Hauteur hors tout	h1	1330			1530	1730	1930	2240	1530	1730	1930	2240	
Largeur totale	b1	166+b4											
Largeur extérieure min/max - Recouvrantes	b5	350-800											
Largeur extérieure min/max - Pleines	b5	230-680											
Longueur sans fourches	l2	590											
Longueur totale avec fourches 1150	l1	1855	1865	1855			1865						
Mât télescopique		x								x	x	x	x
Hauteur totale	h4	1330	2025	1330	1530	1730	1930	2240	2490	2890	3290	3740	
Hauteur fourche baissées - Recouvrantes	h13	65											
Hauteur fourche baissées - Pleines	h13	40											
Centre de gravité	c	l/2											
Distance entre longerons	b4	S: 850-942, M: 942-1124, L: 1124-1306, XL: 1240-1422			S: 850-942, M: 942-1124, L: 1124-1306				S: 850-942, M: 942-1124, L: 1124-1306, XL: 1240-1422				
Largeur d'une fourche - Recouvrante	e	163											
Largeur d'une fourche - Pleines	e	100											
Longueur d'entrée	lx	1080 avec fourches 1150mm et 1067mm											
Largeur d'allée avec palette 1200 x 800	Ast	2290											
Levée libre	h2	330								190			
Angle de rotation de la roue		180°											
Moteur de levée		1,1 kW 12V											
Vitesse de levage		Avec/sans charge : 0,05/0,07 m/s											

Mise à jour : décembre 2024

Plans

